



VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEL CAMPIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	VALORE GTOT	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,61	0
	B	0,55	0
	C	0,42	1
	D	0,28	2
INTERNO ALLA VETRATA	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,56	0
	D	0,31	2
INTEGRATO ALLA VETRATA	B	0,58	0
	C	0,41	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	VETRO SINGOLO DA 4 MM FLOAT
B	VETROCAMERA 4/12/4
C	VETRATA DOPPIA 4/16/4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO
D	VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4/16/4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO

CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT \geq 0,50	0,35 \leq GTOT $<$ 0,50	0,15 \leq GTOT $<$ 0,35	0,10 \leq GTOT $<$ 0,15	GTOT $<$ 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO