



## VALORI GTOT

### SPECIFICHE TECNICHE RETE TUFF

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEL CAMPIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	VALORE GTOT	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,65	0
	B	0,59	0
	C	0,45	1
	D	0,30	2
INTERNO ALLA VETRATA	A	0,76	0
	B	0,70	0
	C	0,56	0
	D	0,31	2
INTEGRATO ALLA VETRATA	B	0,61	0
	C	0,41	1

### VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	VETRO SINGOLO DA 4 MM FLOAT
B	VETROCAMERA 4/12/4
C	VETRATA DOPPIA 4/16/4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO
D	VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4/16/4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO

### CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ GTOT $<$ 0,50	0,15 $\leq$ GTOT $<$ 0,35	0,10 $\leq$ GTOT $<$ 0,15	GTOT $<$ 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO